








## 超高频 RFID 标签

规格	说明						
型号	T-2117	T-4010	T-8020	T-9011	T3714	T-4836	T-8520
特性	抗金属	抗金属	抗金属	抗金属	抗金属/ 耐高温	抗金属/ 耐高温	抗金属/ 非金属
外观							
芯片类型	Alien H3	Impinj M4QT	Alien H3	Impinj M4QT	Alien H3	Alien H3	Impinj M4QT/R6
接口协议	EPC Class1 Gen2; ISO18000-6C						
内存	EPC: 96bits User: 512bits	EPC: 96bits User: 512bits	EPC: 96bits User: 512bits	EPC: 96bits User: 512bits	EPC: 96bits User: 512bits	EPC: 96bits User: 512bits	EPC: 128bits User: 512bits
工作频率	905~928MHz	920~925MHz (可定制)	905~928MHz	920~925MHz (可定制)	905~928MHz	905~928MHz	905~928MHz
应用材料	金属表面						金属/非金属表面
重量	12.05g	2.5g	10.2g	8.6g	6.5g	3.9g	10g
尺寸	48x36x7.5mm	40x10x2.8mm	80x20x3.7mm	90x11x3.7mm	37x14x5.9mm	21x17x2.mm	85x20x11mm
安装方式	背胶/铆钉	背胶	背胶/铆钉	背胶/铆钉	背胶/铆钉	背胶/挂绳	背胶/铆钉/ 磁铁
读取距离	4 ~ 8 米	1.5 ~ 3 米	3 米	1.5 ~ 2.5 米	1.2 ~ 3 米	2.5 ~ 5 米	4 ~ 6 米
工作温度	-30 ~ 85°C				-25 ~ 200°C	-30 ~ 85°C	-25 ~ 70°C
储存温度	-40 ~ 150°C				-40 ~ 200°C	-40 ~ 150°C	-40 ~ 70°C
湿度环境	5% - 95% 非冷凝						



<b>读写次数</b>	100,000 次						
<b>防护等级</b>	IP68	IP67	IP65	IP67	IP 67	IP65 ~ 68	IP 67
<b>材质</b>	陶瓷/铝/特殊塑料	特殊复合基材	FR4		陶瓷/特殊塑料	陶瓷/铝	带壳 ( ABS )