

JW-01 超高频 RFID 门禁管理系统

产品特点：

- 自主知识产权设计。
- 可选搭配工业电脑。
- 支持服务器模式，实现多通道控制功能。
- 特殊天线设计，门禁覆盖区域无盲点。
- 内置报警灯和蜂鸣器，报警灵敏，安全可靠。
- 可选红外线运动方向判定功能，分辨进/出方向。
- 标准 RS232 或 RJ45 接口，方便连接软件平台。
- 多标签读取能力强；红外触发模式下，漏读率低于 1%。
- RFID 感应门禁置放间距宽阔，最远双边可相距 2.2 米。
- 外观时尚，组装简便。
- 适用于各类物流、仓储、图书、档案、人员考勤管理等应用。



基本参数：

工控电脑	可选件
符合标准	ISO 18000-6C
工作频段	902MHz ~ 928MHz (可定制 865 ~ 868MHz 频段)
通讯接口	RS-232 (DB9) 或 RJ45
输出功率	30dbm (可调)
供电电源	AC220V±10%， 47 ~ 63 Hz
整机功耗	约 45W
通道宽度	建议：0.8 ~ 1.5m，最宽可达 2.2m
报警组件	内置报警灯和蜂鸣器



工作温度	-20°C ~ 60°C
存储温度	-30°C ~ 70°C
环境湿度	5% ~ 95%RH , 无凝露
尺 寸	1371 × 370 × 69mm (单片)
重 量	13Kg (单片)