

## C4200 嵌入式超高频 RFID 平板一体机

### 1.) 产品特点 :

- 内含基于英频杰 ( Impinj ) Indy R2000 读写芯片所开发之读写模块。
- 嵌入式桌面设计 , 外形美观 , 便于安装。
- PoE 供电。
- 提供 Ethernet 接口 , 同时支持静态、动态分配 IP , 支持跨网段搜寻功能。
- 支持指令与 SDK 开发方式。
- 可被广泛应用于智能门店、收发中心及智能拣货场合。



### 2.) 基本参数 :

读写芯片	Impinj Indy™R2000
功能接口	RJ45 & GPIO ( 2 路 )
天线	1.5dBic
支持协议	ISO18000-6C / EPC Global C1G2
支持频段	ETSI · 865 ~ 867MHz
	FCC · 902 ~ 928MHz
	CCC · 920 ~ 925MHz、840 ~ 845MHz
	NCC · 924 ~ 927MHz
发射功率	0dBm ~ +30dBm
接收灵敏度	-83dBm
灯 号	电源灯、连线灯、读取标签灯
调制方式	BSD_ASK/M0/40KHz ; PR_ASK/M2/250KHz ; PR_ASK/M2/300KHz ; BSD_ASK/M0/400KHz
供电方式	PoE 供电
工作温度	-20°C ~ +50°C
储存温度	-40°C ~ +70°C
工作湿度	10% ~ 90%
软件 SDK	Microsoft .NETAPIs、C/C++ API、Java
物理尺寸	300 ( L ) x 210 ( W ) x 47.6 ( H ) mm

3.) 尺寸图 : ( mm )

