

## 嵌入式平板一體機—C4200

### 1.) 產品特點：

- 內含基於英頻傑（Impinj）Indy 系列超高頻 RFID 讀寫晶片所開發之讀寫模組。
- 嵌入式桌面設計，外形美觀，便於安裝。
- 提供 Ethernet 介面，同時支援靜態，動態分配 IP，同時，支援跨網段搜尋功能。
- 支援乙太網供電（PoE），佈線方便。
- 支援指令與 SDK 開發方式。
- 可被廣泛應用於智慧門店、收發中心及智慧揀貨場合。



### 2.) 基本參數：

讀寫晶片	可選配 ImpinjIndy™R500、R2000
功能介面	RJ45
天線	25x25mm 陶瓷天線
支援協定	ISO18000-6C/EPC GlobalC1G2
支持頻段	ETSI，865~867MHz
	FCC，902~928MHz
	CCC，920~925MHz、840 ~ 845MHz
	NCC，924~927MHz
發射功率	0dBm ~ +30dBm
接收靈敏度	-68dBm（R500），-83dBm（R2000）
燈號	電源燈，連線燈，讀取標籤燈
調製方式	BSD_ASK/M0/40KHz；PR_ASK/M2/250KHz； PR_ASK/M2/300KHz；BSD_ASK/M0/400KHz
供電方式	乙太網供電（PoE），支援 802.3af/802.3at
工作溫度	-20℃~+50℃
儲存溫度	-40℃~+70℃
工作濕度	10%~90%
軟體 SDK	Microsoft .NETAPIs、C/C++ API、Java
物理尺寸	300（L）x 210（W）x47.6（H）mm

3.) 尺寸圖：



